

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>DECLARATION DES PERFORMANCES</b><br><b>N°0035-2013</b><br>selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du<br>Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction) | <br>V.3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

**1 - Code d'identification unique du produit type :**

**PRB TRADI GP**

**2 - Usage(s) prévus :**

Mortier d'enduit extérieur d'usage courant (GP) applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons

**3 - Fabricant :**

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE

**4 - Mandataire :**

Non applicable

**5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :**

Système d'évaluation 4

**6(a) - Norme harmonisée :**

EN 998-1 : 2016

**Organisme(s) notifié(s) :**

Non applicable

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N° : /

**7- Performance(s) déclarée(s) :**

| Caractéristiques essentielles                  | Performances                                                                                   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Réaction au feu                                | A1                                                                                             |
| Absorption d'eau                               | Wc 1                                                                                           |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                 | $\mu \leq 35$                                                                                  |
| Adhérence                                      | 0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP: A ou B ou C                                                        |
| Conductivité thermique ( $\lambda_{10, sec}$ ) | 0,76 W/mk (Valeur tabulée)                                                                     |
| Durabilité                                     | Evaluation reposant sur les dispositions en vigueur sur le lieu prévu d'utilisation du mortier |
| Substances dangereuses                         | Voir FDS                                                                                       |

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Aux Achards, le 25/02/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe DEBEAUPUIS  
 Directeur Technique

