



## DECLARATION DES PERFORMANCES

N°0006-2013

selon l'annexe du Règlement délégué (UE) N°574/2014 modifiant l'annexe III du Règlement UE n°305/2011 (Règlement Produits de Construction)



### 1 - Code d'identification unique du produit type :

**PRB TRADI H**

### 2 - Usage(s) prévus :

Mortier d'enduit extérieur monocouche (OC) applicable sur les murs, plafonds, poteaux et cloisons

### 3 - Fabricant :

PRB - 16 Rue de la Tour - CS 10018 - 85150 LES ACHARDS - FRANCE

### 4 - Mandataire :

Non applicable

### 5 - Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système d'évaluation 4

### 6(a) - Norme harmonisée :

EN 998-1 : 2016

### Organisme(s) notifié(s) :

Non applicable

Certificat(s) de conformité du contrôle de la production en usine N° : /

### 7- Performance(s) déclarée(s) :

Caractéristiques essentielles	Performances
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau	Wc 2
Perméabilité à la vapeur d'eau	$\mu \leq 35$
Durabilité (résistance au gel/dégel) :	
- Perméabilité à l'eau à l'issue de cycles de conditionnement	$\leq 1 \text{ ml/cm}^2$ après 48h
- Adhérence après cycles de conditionnement	0,2 N/mm <sup>2</sup> - FP: A ou B ou C
Conductivité thermique ( $\lambda_{10, \text{sec}}$ )	0,93 W/mk (Valeur tabulée)
Substances dangereuses	Voir FDS

**Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.**

Aux Achards, le 25/02/2020

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Philippe DEBEAUPUIS  
Directeur Technique