

PRB ACTI FLASH

NETTOYANT DÉTERGENT DÉSINCRUSTANT



Les + de PRB ACTI FLASH

- + Idéal pour les façades sales
- + Action rapide (4 à 8 h) sur supports contaminés
- + Permet de retrouver l'aspect originel des matériaux
- + Recommandé avant la mise en peinture

Prêt à l'emploi

CONDITIONNEMENT

- Jerrican de 20 l.
- Palette de 0,480 t soit 24 jerricans de 20 l.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION

4 à 5 m² au litre.



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

• PRB ACTI FLASH est un nettoyant désincrustant à action rapide, prêt à l'emploi, destiné au lavage des supports courants du bâtiment. PRB ACTI FLASH pénètre, désincruste et élimine la plupart des salissures. Il ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux.

DOMAINE D'EMPLOI

- PRB ACTI FLASH s'applique sur la plupart des supports de couverture (tuiles, ardoises...) et la plupart des supports de façade (enduits, pierres naturelles, bétons, revêtements plastiques...).
- Il peut également traiter les courts de tennis et les sols en enrobés, bétons, pavés...

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support.
- Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.
- PRB ACTI FLASH ne convient pas pour les métaux et supports sensibles.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Ne pas appliquer par temps de pluie, ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C.
- Par temps chaud, mouiller le support avant application ou travailler aux heures les plus fraîches.

- Pour prévenir le retour des salissures, vous pouvez traiter au préalable les traces vertes avec un traitement contre le verdissement à effet rémanent de la gamme PRB.
- Vous pouvez utiliser une fois le support nettoyé et sec un hydrofuge de surface type PRB HYDROFUGE WRS afin de conserver son aspect.

Avant application des produits de nettoyage : protéger soigneusement (polyane, bâche) tous les ouvrages contre les projections notamment : huisseries, menuiseries, volets roulants, descentes EP, végétation environnante, dallage, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

• Solution d'hypochlorite de sodium, additivé d'agent fortement mouillant.

PRODUITS

- Aspect : liquide.
- Couleur : incolore.
- pH (alcalin) : 12 ± 1.
- Densité : 1,17 ± 0,5.
- Solubilité : hydrosoluble.

MISE EN ŒUVRE

APPLICATION

- Agiter avant emploi.
- Appliquer PRB ACTI FLASH au pulvérisateur jusqu'à saturation du support.
- Laisser agir de 30 minutes à 4 heures en fonction du degré de saleté, puis de bas en haut, rincer abondamment à l'eau claire, si un revêtement est prévu.
- Le rinçage n'est pas obligatoire, si aucun revêtement n'est prévu à suivre.

Dans le cas de salissures en forte épaisseur, commencer par un brossage mécanique ou un lavage à moyenne pression.

Nous conseillons d'attendre le séchage complet des supports avant l'application d'un nouveau revêtement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.
- Porter des lunettes et des gants de protection, ainsi que des vêtements de travail.
- Ne pas avaler et éviter tout contact avec des aliments.
- En cas de projections accidentelles dans les yeux ou sur la peau, rincer abondamment avec de l'eau propre.
- En cas d'accident, consulter une assistance médicale.