

PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO

PEINTURE MATE POUR LA DÉCORATION INTÉRIEURE



Les **+** de PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO

- +** Aspect Mat
- +** Fort pouvoir couvrant et opacifiant
- +** Sans odeur
- +** Grande facilité d'application
- +** Séchage rapide

CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 15 litres
- Palette de 0,529 t soit 24 seaux de 15 litres.



CONSERVATION : 24 mois.

CONSOMMATION - RENDEMENT

- 1 litre pour 9 m² à 11 m².
- Soit un seau de 15 litres pour 150 m² environ.

NB : Cette consommation est variable selon la porosité des supports.

COULEUR : Teintes des nuanciers PRB.

NFT 36-005 : Famille I – Classe 7b2
NF EN 13300 : Lavable – Classe 2



DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO est une peinture à base de copolymères en dispersion aqueuse pour la protection et la décoration des plafonds et murs intérieurs en neuf ou en rénovation.
- Pour pièces sèches.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre.
- Peintures existantes résistantes et lessivées.
- Béton de granulats courants ou granulats légers, ragréé ou enduit.
- Plaques de béton brut, ragréés ou enduit.
- Enduits aux mortiers de liants hydrauliques existants ou neufs.

Nota : Sur anciennes peintures, essais préalables de tenue conseillés.

SUPPORTS INTERDITS

Ne pas appliquer sur :

- Supports friables et instables.
- Parois extérieures.
- Parois en contact avec l'humidité ou exposées à des remontées capillaires.
- Peintures polyuréthanes.
- Pour tout autre support, consulter les services Techniques PRB.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Conforme à la norme NF DTU 59.1, PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO ne doit pas être appliqué :
- À des températures ambiantes et de supports inférieurs à 8°C et supérieures à 35°C.
 - Par une hygrométrie supérieure à 70 %.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Copolymères acryliques en phase aqueuse.
- Charges minérales.
- Adjuvants spécifiques.
- Conservateurs.
- Eau.

PRODUIT

- Aspect en pot : Liquide onctueux.
- Densité : 1,47 ± 0,05.
- Extrait sec : en volume : 36 ± 2 %, en poids : 57 ± 2 %.

- COV : valeur limite en UE pour ce produit (Cat A/a : 30 g/l (2010)).
- Ce produit contient au maximum 5 g/litre COV.
- Aspect du film : poché fin.

- Brillant spéculaire : BS 85° : 2,0, Mat Profond.
- Séchage à 20°C - 50 % HR : - Sec : 2 heures. - Recouvrable : 6 heures.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

Supports conformes aux DTU 59.1, 26.1 et 23.1.

Sur supports neufs

- Les travaux préparatoires consistent en des actions telles que : égrenage, brossage, dépoussiérage,...

Sur supports anciens

- Éliminer les remontées d'humidité.
- Décapage des revêtements non adhérents.
- Décaper les produits incompatibles avec la nature du PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO.

TRAVAUX D'APPRÊT

- Pour avoir un bel aspect esthétique, il est conseillé de reboucher le bullage du béton avec un ragréage approprié.
- Sur les joints des plaques de plâtre cartonnées, supports friables, pulvérulents, très poreux, sensibles à la détrempe à l'eau, glacés ou anciennes peintures glycéro, application d'une couche de PRB PRIMFIX ou de PRB ACCROFOND I et de 2 couches de PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO sur l'ensemble de la surface.
- Pour les supports plâtre, plaques et carreaux de plâtre, appliquer au préalable une première couche de PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO diluée à 5 % d'eau.
- Pour les anciens fonds de peintures, dépolir à l'aide d'un papier de verre grains moyens les peintures d'aspect lisse, dépoussiérer, lessiver et rincer.
- Pour les fonds métalliques, ne pas appliquer sans avoir passé une couche anticorrosion après préparation du support.

APPLICATION

- **Matériel d'application :**
 - Brosse acrylique.
 - Rouleau polyamide texturé 12 mm.
- Avant l'emploi, bien remuer mécaniquement à faible vitesse, de façon à obtenir un mélange homogène et onctueux.
- La PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO étant prête à l'emploi, tout ajout autre que l'eau est interdit et annulerait la garantie du fabricant.
- La PRB COLOR MAT INTÉRIEUR PRO peut être diluée suivant la porosité du support avec 5 % d'eau maximum.

NB : Nettoyage des outils à l'eau claire.