



# PRB ENDUIT DE RÉPARATION SPÉCIAL RÉNOVATION

ENDUIT BLANC DE REBOUCHAGE ET DE RÉPARATION POUR L'INTÉRIEUR

## IDÉAL POUR

- + Un seul produit pour tout faire
- + Très pratique d'emploi
- + Économie de produits en stock

### CONDITIONNEMENT

– Sac papier de 5 kg.

**CONSERVATION** : 9 mois.

### CONSOMMATION

Très variable suivant les travaux effectués :  
de 0,4 (en lissage) à 2,5 kg / m<sup>2</sup> (en décoration).

**COULEUR** : Blanc.

Classification AFNOR NFT 36.005 :  
Famille III – Classe 3.



## DOMAINE D'EMPLOI

### USAGE

- Enduit multifonction en poudre pour un usage en intérieur :
- Enduit poudre de rénovation intérieur.
- Dégrossissage et lissage des supports irréguliers
- Rebouchage fissures et trous
- Permet de lisser tous supports
- Idéal pour enduire les anciennes toiles de verre peintes

### SUPPORTS ADMISSIBLES

- Murs intérieurs : Plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, béton, enduit ciment, agglos, béton cellulaire, briques, ancienne gouttelette ou peinture, terre cuite, toiles de verre, anciens crépis...

### CONDITIONS D'APPLICATION

- La température à l'application et pendant le séchage doit être comprise entre 5 et 30°C.
- Ne pas appliquer sur support humide.
- Ne pas utiliser de pâte ayant commencé à durcir.

### DOCUMENTS À CONSULTER

- DTU 59.1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### COMPOSITION

- Enduit en poudre à base de plâtre, carbonate de calcium et divers adjuvants.
- La pâte obtenue est de couleur blanche.

### PRODUIT

- Temps de prise : 2 h.
- Granulométrie : fine.

### TEMPS DE SÉCHAGE

- Très variable en fonction de la nature des travaux.

## MISE EN ŒUVRE

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être conformes au DTU 59.1 c'est à dire propres, dépoussiérés, durs et exempts de toute trace d'agent séparateur.
- Gratter, poncer et lessiver les anciennes peintures.

### TAUX DE GÂCHAGE

- De 10 à 12 l d'eau par sac de 25 kg.
- Le gâchage se fera mécaniquement de préférence..

### APPLICATION

- L'application se fera à la lisseuse, au couteau ou la lame à enduire pour les travaux de lissage.
- Pour un aspect décoratif, utiliser rouleau, brosse ou éponge.

### CONSEILS DE POSE

- Adaptez simplement le taux de gâchage en fonction de la nature de vos travaux.