

FICHE SOLUTION

Peindre une façade existante

Redonner un coup de neuf à votre façade avec notre PRB COLOR LITE HYDRO. Idéal pour la décoration et la protection des façades, notre peinture à base de résine Hydro Pliolite dispose d'une très bonne perméabilité à la vapeur d'eau et d'un excellent comportement au vieillissement. Vous pouvez appliquer notre peinture sur une maçonnerie saine et résistante, enduite neuve, peinte ou non.



Nos produits :



PRB ACTI FLASH



PRB COLOR LITE HYDRO

1 PRÉPARATION DES SUPPORTS

- **Décontaminer** les surfaces avec **PRB ACTI FLASH** suivi d'un lavage à l'aide d'un nettoyeur à l'eau basse pression.

2 FINITION

- 2.1** • Appliquer une 1ère couche diluée à 2 à 5 % d'eau de **PRB COLOR LITE HYDRO** à raison de 200 gr/m² minimum.
- **Laisser sécher** (8 heures minimum et suivant conditions, film sec au touché).
- 2.2** • Appliquer une couche de finition pure de **PRB COLOR LITE HYDRO** à raison de 200 gr/m² minimum.

NB : Peinture décorative pour support en bon état, non taillencé et/ou micro fissuré, non peint ou déjà peint uniquement avec une peinture décorative de type D2.