

GUIDE DE CHOIX ENDUIRE



PRB BELLE ÉPOQUE

PRB TRADI GP

PRB TRADITIONNEL 160

PRB TRADICLAIR 170

PRB CLASSIC TAL

PRB CLASSIC F

PRB TRADICLAIR
190 L / FIBRÉ

PRB SE ALLÉGÉ

PRB SUPERBRUT
SOUS-ENDUIT

PRB SUPERBRUT
SOUS-ENDUIT R&D

PRB SC GRIS

Sous enduits courants
& Monocouches sous couches

Performances :												
• QB												
• CLASSE & CATÉGORIES (EN 998-1)	GP CS II/III	GP CS III	GP CS IV	OC3 CS III	OC3 CS III	OC3 CS IV	OC3 CS IV	LW CS II	OC2 CS II	OC2 CS II	OC1 CS II	
Supports neufs :												
• Rt3 (Blocs d'agglomérés béton parpaing)												
• BÉTON Rt3, SOUS ENDUIT CIMENT												
Supports à caractéristiques améliorés :												
• BRIQUES allégées et/ou isolantes Rt2/Rt3	GP CS II											
• BÉTON CELLULAIRE, PIERRES tendres Rt1												
• BLOCS DE BÉTON allégés Rt2	GP CS II											
Supports anciens :												
• MAÇONNERIE ancienne												
• JOINTOIEMENT DE MURS anciens												
Emplois :												
• ENTERRÉ	Gris CS III											
• ASSAINISSEMENT												
• IMPERMÉABILISATION												
• DÉCORATION												
• ÉTANCHÉITÉ À L'AIR												
Applications :												
MACHINE / MANUELLE / POT DE PROJECTION												
Types de finitions :												
DIAMÈTRE DU GRAIN (en mm)	3,15	3,15	3,15	2	1,6	2	2	1,4	2	2	2	
• GRATTÉE M/MOYEN - F/FIN	M	M	M	F		F	F					
• TALOCHÉE / TALOCHÉE-FROTASSÉE												
• LISSÉE TRUELLE												
• RUSTIQUE												
• VIEILLIE À L'ÉPONGE / VIEILLIE SABLÉE												
• GRÉSÉE												
• JETÉE TRUELLE												
• TYROLIEN												
• MATRICÉ / SCULPTÉ												
Couleurs :												
• TEINTES PRB	Blanc / gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Gris	Rosé	Gris	
• TEINTES PRB SUN+												
Produits annexes : adjuvants												
• PRB LATEX												
• PRB ACCÉLÉRATEUR FLASH												
Produits annexes : accrochage sur béton												
• PRB ACCROFIX / PRB ACCROFIX PÂTE												

GUIDE DE CHOIX ENDUIRE



	PRB MANUPRO		PRB ENDUIT DE FAÇADE TYROLIEN		PRB BELLE ÉPOQUE FINITION GF/GM		PRB MORTIER PAYSAGER		PRB STYLDÉCOR		PRB 100 R	
	Parement de finition minérale		Rénovation Restauration		Mortiers et enduits sculptables		Enduit d'étanchéité à l'air intérieur					
Performances :												
• QB												
• CLASSE & CATÉGORIES (EN 998-1)	CR CS IV	CR CS IV	CR CS II	CR CS IV	OC2 CS II	GP/CR CS II						
Supports neufs :												
• Rt3 (Blocs d'agglomérés béton parpaing)	*	*	*	*	*	*	*					
• Béton Rt3, sous enduit ciment												
Supports à caractéristiques améliorés :												
• BRIQUES allégées et/ou isolantes Rt2/Rt3			*		*							
• BÉTON CELLULAIRE, PIERRES tendres Rt1												
• BLOCS DE BÉTON allégés Rt2			*		*							
Supports anciens :												
• MAÇONNERIE ANCIENNE	*	*	*									
• JOINTOIEMENT DE MURS ANCIENS												
Emplois :												
• ENTERRÉ												
• ASSAINISSEMENT												
• IMPERMÉABILISATION												
• DÉCORATION												
• ÉTANCHÉITÉ À L'AIR												
Applications :												
Machine / manuelle / pot de projection	Manuelle	Tyrolienne										
Types de finitions :												
DIAMÈTRE DU GRAIN (en mm)	3,15	2	2 à 3,15	0,8 à 2	2	2						
• GRATTÉE M/MOYEN - F/FIN	M											
• TALOCHÉE / TALOCHÉE-FROTASSÉE												
• LISSÉE TRUELLE												
• RUSTIQUE												
• VIEILLIE À L'ÉPONGE / VIEILLIE SABLÉE												
• GRÉSÉE												
• JETÉE TRUELLE												
• TYROLIEN												
• MATRICÉ / SCULPTÉ				Sculpté								
Couleurs :												
• TEINTES PRB		Blanc / Jaune		Plusieurs couleurs		Plusieurs couleurs						
• TEINTES PRB SUN+												
Produits annexes : adjuvants												
• PRB LATEX												
• PRB RETARDATEUR												
• PRB ACCÉLÉRATEUR FLASH												
Produits annexes : accrochage sur béton												
• PRB ACCROFIX / PRB ACCROFIX PÂTE												

Produit recommandé

Produit adapté

Possible avec sous couche préalable

GUIDE DE CHOIX PRODUITS SPÉCIAUX RÉNOVATION

PRB BELLE ÉPOQUE GF/FM

PRB PRIMCHAUX PE

PRB BADIRÉNO PE

PRB BADIRÉNO

PRB JOINT BRIK

PRB JOINT BM

PRB RÉPAR PIERRE
TF/TM OU DF/DM

PRB RÉNOMUR TOP

PRB RÉNOMUR PÂTE

PERFORMANCES :									
• CLASSES	CS II	1c	1c		CG2 WA				
• CATÉGORIES (EN 998-1)	EN 998-1 Type CR	NFT 36-005 : Famille I	NFT 36-005 : Famille I		EN 13888				
• COV A+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SOUS ENDUITS NEUFS SUR SUPPORTS EXISTANTS :									
• Sous enduit ciment, ou bâtard (ciment chaux) ou à base chaux									
SUPPORTS EXISTANTS :									
• Maçonnerie de pierre naturelle hourdée et bloc de pierre taillée	pour rejointoiement						TF ou TM DF ou DM		
• Jointoiement de murs anciens en pierres									
• Maçonneries de briques pleines hourdées	pour rejointoiement								
• Plaquette de parement en plaquettes de terre cuite naturelle	pour rejointoiement								
• Enduit à base de liants hydrauliques (chaux, ciment) non peints									
• Enduits revêtus de RPE ou Peinture D2, D3									
SUPPORTS INTÉRIEURS :									
• Plaque de plâtre / plâtre			avec PRB PRIMCHAUX	avec PRB PRIMCHAUX					
EMPLOIS :									
• Protection									
• Décoration									
• Reconstitution									
APPLICATION :									
Machine / manuelle / pot de projection		Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Manuelle		Manuelle
CARACTÉRISTIQUES :									
• Diamètre du grain (en mm)	2 à 3,15				± 1 mm	≤ 1mm	TF/DF 0/0,3 mm TM/DM 0/1,5 mm		
• Module d'élasticité (en Mpa)	3500 à 7500				11000 à 17000	< à 5000			
TYPES DE FINITION :									
• Grattée									
• Talochée									
• Lissée truelle									
• Vieilles éponge / Vieilles sablée									
• Brossée									
• Pierres vues									
• Rustique									
• Classique									
COULEURS :									
• TEINTES PRB		Blanc		44 coloris	20 coloris	20 coloris	12 coloris	Blanc cassé	Blanc cassé
• TEINTES SUN+ 	✓								
LABELS :									
• EXCELL +	✓	✓	✓	✓					

TF : pour pierre naturelle Tendre grains Fins - TM : pour pierre naturelle Tendre grains Moyens
DF : pour pierre naturelle Dure grains Fins - DM : pour pierre naturelle Dure grains Moyens

GUIDE DE CHOIX : Revêtements PRB utilisés en décoration associés aux sous-enduits

ENDUIRE



	<i>PRB TRADICLAIR 170</i>	<i>PRB TRADICLAIR 190 L (FIBRE)</i>	<i>PRB CLASSIC F</i>	<i>PRB CLASSIC TAL</i>	<i>PRB SE ALLÉGÉ</i>	<i>PRB SC GRIS</i>
• CLASSE & CATÉGORIES (EN 998-1)	OC3 CS III	OC3 CS IV	OC3 CS IV	OC3 CS III	LW CS II	OC1 CS II
CONFORMES AU DTU 26.1 - P1 - 1	Enduits monocouches gris d'imperméabilisation					
Enduits hydrauliques	Délai de recouvrement 6 à 24 heures					
Intérieur et extérieur	Délai de recouvrement 6 à 24 heures					
PRB 85						
PRB TRADI H & PRB 85 H						
PRB TRADICLAIR PR						
PRB BLANC CRISTAL						
PRB TRADITAL (existe en sous-couche)						
PRB SUPERBRUT (existe en sous-couche)						
PRB OZÉ						
PRB ALG GRAIN FIN						
PRB FINICHAUX						
PRB 6000 R						
PRB BELLE ÉPOQUE FINITION						
PRB ENDUIT DE FAÇADE TYROLIEN						
PRB LE MANUEL						
PRB MANUPRO						
Régulateur fixateurs, peintures RPE & revêtements décoratifs	Délai de recouvrement 4 à 5 semaines					
Intérieur et extérieur	Délai de recouvrement 4 à 5 semaines					
PRB PRIMIFIX (Régulateur fixateur en phase aqueuse)						
PRB CRÉPIFOND F & G (Régulateur de fond et décoratif D2)						
PRB CRÉPIFOND MINÉRAL G (Régulateur de fond et décoratif D2)	*	*	*	*	*	*
PRB COLOR MINÉRAL PLUS	*	*	*	*	*	*
PRB COLOR SILOXANE						
PRB COLOR SILOCRYL						
PRB CRÉPIMUR associé au régulateur PRB CRÉPIFOND G						
PRB CRÉPOXANE associé au régulateur PRB CRÉPIFOND G						
PRB CRÉPIXATE associé au régulateur PRB CRÉPIFOND MINÉRAL G	*	*	*	*	*	*
PRB CRÉPIRIB associé au régulateur PRB CRÉPIFOND G						
Extérieur seulement	Délai de recouvrement 4 à 5 semaines					
PRB CRÉPIFOND S (Fixateur et régulateur solvanté)						
PRB COLOR MAX RÉNO						
PRB COLOR LITE HYDRO						
PRB COLOR IMPER / IMPERXANE MAT						
PRB CRÉPISIX						
PRB COLOR ACRYL FLEX						
PRB COLOR SILOFLEX						
PRB COLOR TOPFLEX						

