



# GUIDE DE CHOIX ISOLER VOS FAÇADES

**PRB THERMOLOOK  
GF/GM**

**PRB THERMOLOOK  
EMI (base poudre)**

SUPPORTS :	Neuf (A, B, C, D, E)	Ancien	MOB/COB	Neuf (A, B, C, D, E)	Anciens	MOB/COB
<b>ISOLANTS :</b>						
• PSE bord droit						
• PSE rainuré						
• Laine de roche						
• Fibre de bois						
<b>ÉPAISSEUR :</b>						
• Épaisseur Isolant (mm) selon ATE et DTA	40 à 300	40 à 300	30 à 120	20 à 300	20 à 300	30 à 120
<b>FINITIONS :</b>						
• Mince, RPE FR (résistant au feu), RME sur enduit de base poudre				4a	5a	6a
• Mince, RPE FR (résistant au feu) sur enduit de base pâte						
• Peinture				4b	5b	6b
• Enduit hydraulique mince (PRB CRÉPITAL)				4c	5c	6c
• Enduit hydraulique (PRB Thermolook GF/GM sur PRB FONDISOL F crantée)				4d	5d	6d
• Enduit hydraulique épais (PRB Thermolook GF/GM)	1a 1b	2a 2b	3a 3b			
<b>ARMATURE :</b>						
• Treillis métallique	1a	2a	3a			
• Toile de verre AVE 10 x 10	1b	2b	3b			
• Toile de verre AVN 4 x 4						
<b>FIXATION :</b>						
• Collée						
• Fixée / points singuliers		2a				
• Calée chevillée		2a 2b				
• Nombre de chevilles mini par panneau	> 0	5	> 0	2 (PSE gris)	5	> 0

